

Beylerbeyi®

“her zaman yanınızdayız...”
We Are Always With You...

KL 9001 2SSI SLSP

KnowLedge®

- 45 Mt.
- 6 Süper King Led
- POE 802.3af
- RCA Port Ses Desteđi
- 2.0 Megapiksel (Full HD 1080P)
- Star Serisi
- Akıllı Analiz
- 1 / 2.7 " Progressive Scan CMOS
- NTSC : 30 Fps / PAL : 25 Fps
- WDR, ROI, ByCode, 3D-DNR, BLC, Defog
- H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- DIS - EIS
- 3.6 MM 4MP Lens

3.240,00
₺



Beylerbeyi®

“her zaman yanınızdayız...”
We Are Always With You...

KL 9001 2SSI SLSP

| | |
|------------------------|--|
| IR MESAFESİ | |
| IR Filtre | Mekanik IR-CUT Filtresi |
| Gece Görüş | 45 Metre |
| IR Led | 6x Süper King Led |
| SENSÖR / LENS | |
| Min. Aydınlatma | 0.0001 Lux @f1.2 (Renkli) / 0 Lux IR Açık(Siyah-Beyaz) |
| Etkili Piksel Sayısı | 1920(H)X1080(V) |
| Lens | 3.6mm |
| Zoom/Odak | Sabit |
| Multisensör Özelliği | Destekler |
| Lens Odak Noktası | F 12 |
| GÖRÜNTÜ & KAYIT | |
| Sıkıştırma Formatı | H.265+/H.265/H.264/MJPEG |
| Frame Hızı | NTSC : 30 Fps / PAL : 25 Fps |
| Çözünürlük | 1920X1080 Piksel |
| Ana Akış | 1920X1080 (1-25/30Fps) |
| Alt Akış | D1/VGA/QVGA (1-25/30 Fps) |
| Shutter | Otomatik / Manuel (1/25-1/10000s) |
| Bant Geniliği | 32KB-16MBPS (VBR,CBR) |
| Koridor Modu | 90/270 Döndürme |
| Görüntü Kalitesi | En Yüksek/Daha Yüksek/Yüksek/Düşük/Daha Düşük |
| Görüntü Ayarlama | Web Yazılımı Üzerinden : Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Netlik |
| Slow Shutter | Destekler |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
| Mirror | Açık - Kapalı |
| Triple Stream | Destekler |
| AKILLI ANALİZ | |
| Akıllı Analizler | Sanal Hat İhlali, Alan İhlali, Kayıp Objeler, Şüpheli Objeler, Netlik Alarmı, Hedef/Kişi Sayma, Sahne Değişimi |
| ÇALIŞMA | |
| Ses Desteği | RCA Port Ses Desteği |
| Görüntü Sabitleyiciler | DIS, EIS |
| Ses Bit Hızı | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2) |
| Gündüz&Gece | True Day&Night / Siyah-Beyaz / Renkli / Otomatik / Zamanlama |
| WDR | WDR (120 dB) |
| DNR | 3D-DNR (Açık/Kapalı) |
| BLC | Kapalı/0-255 Ayarlanabilir |
| Defog | Açık/Kapalı |
| Gösterim | Bps-Fps/Tarih-Saat/Kamera Adı/Aktif Bağlantı Sayısı |
| AGC(Kazanç Kontrolü) | 60+dB |
| Maskeleme | Maks. 4 Farklı Bölge |
| WB(Beyaz Dengesi) | Otomatik |
| Hareket Algılama | 4 Yönetilebilir Alan/Hassasiyet Ayarı |
| ROI | 4 Yönetilebilir Alan |
| Ses Formatı | G.711/G.711U/G711A/G726 |
| Konferans Desteği | İnterkom/SIP/VOIP |
| Alarm Tetikleyiciler | Akıllı Analizler/Hareket Algılama/Görüntü Bloke/Sabotaj/Ağ Hatası/Alarm |

| | |
|---------------------------|---|
| Giriş | |
| Alarm Bildirimi | FTP/E-Posta/Browser/CMS/VMS |
| ByCode Akıllı Akış | Destekler |
| AĞ | |
| Ethernet | RJ45(10/100T-BASE) |
| IP Protokol | IPv4/IPv6 |
| Protokoller | TCP/IP,RTSP,VPN,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,RTSP,SMTP,GB2818,FTP, NTP,PPPOE,SNMP,UPNP,DAS,802.IX, Unicast, Multicast |
| ONVIF | Versiyon 2.42 / Profile S |
| Dil Seçeneği | Türkçe/İngilizce |
| Web Arayüzü | Win XP/Vista/7/8/10 Desteklenen Tarayıcı IE 7.0 ++ |
| Çoklu İzleme Yazılımı | 128 Kanal VMS / CMS + 128 Kanal Server Yazılımı |
| Mobil İzleme | Iphone/Ipad/Android |
| Ağ Depolama | NAS , ANR, NAA(Otomatik ağ adaptasyonu), NAT Geçişi, UNP(Evrensel ağ adaptasyonu) |
| Ağ Kontrolü | Ağ Bağlantısı Kesilmesi, IP Adresi Çakışması, Ağ Depolama Hatası |
| Güvenlik | Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, Genel Erişim Kontrolü, Aes |
| Sistem Uyumu | ONVIF (Profile S), i8 |
| ONVIF Autohorization | Destekler |
| ÇEVRESEL | |
| Çalışma | DC 12V |
| Çalışma Ortamı | -50°C - +80°C, %90'dan daha az Nem |
| Koruma Sınıfı | IP 67 |
| Materyal | Metal Kasa |
| BELGELER VE GARANTİ | |
| Menşei | Türk Malı (Yerli Malı Belgesi) |
| Garanti | 2 Yıl Elektronik Cihaz Garantisini + %5 Beylerbeyi Garanti Puanı |
| POE (Power Over Ethernet) | |
| POE Desteği | PoE (802.3af) Destekler |

