

Beylerbeyi®

“Her zaman yanınızdayız...”
We Are Always With You...

KL 9004 2SSI MLFFDH

KnowLedge®

- 30 Mt.
- 32 IR Led
- POE 802.3af
- 32GB Dahili Hafıza
- RCA Port Ses Desteęi
- Dahili Alarm Desteęi
- 2.7-13.5 mm Motorize Lens
- 5X Optik Zoom
- 2.0 Megapiksel (Full HD 1080P)
- Star Serisi
- Akıllı Analiz
- 1 / 2.7 " Progressive Scan CMOS
- NTSC : 30 Fps / PAL : 25 Fps

3.615,00
₺



Beylerbeyi®

“Her zaman yanınızdayız...”
We Are Always With You...

KL 9004 2SSI MLFFDH

IR MESAFESİ	
IR Filtre	Mekanik IR-CUT Filtresi
Gece Görüş	30 Metre
IR Led	32x IR Led
SENSÖR / LENS	
Min. Aydınlatma	0.0001 Lux @f1.2 (Renkli) / 0 Lux IR Açık(Siyah-Beyaz)
Etkili Piksel Sayısı	1920(H)X1080(V)
Lens	2.7-13.5mm Motorize - AutoIris/P-Iris, Infrared Corrective Lens
Zoom/Odak	Autofokus/Oto Back Fokus/Easy Fokus (Otomatik Odak/Otomatik Zoom Kontrol)
Sensör	1/2.7" Progresif Taramalı CMOS Sensör
Multisensör Özelliği	Destekler
GÖRÜNTÜ & KAYIT	
Sıkıştırma Formatı	H.265+/H.265/H.264/MJPEG
Frame Hızı	NTSC : 30 Fps / PAL : 25 Fps
Çözünürlük	1920X1080 Piksel 2MP Full HD
Ana Akış	1920X1080 (1-25/30Fps)
Alt Akış	D1/VGA/QVGA (1-25/30 Fps)
Shutter	Otomatik/Manuel (1/25-1/10000s)
Bant Geniliği	32KB-16MBPS (VBR,CBR)
Koridor Modu	90/270 Döndürme
Görüntü Kalitesi	En Yüksek/Daha Yüksek/Yüksek/Düşük/Daha Düşük
Görüntü Ayarlama	Web Yazılımı Üzerinden : Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Netlik
Triple Stream	Destekler
Slow Shutter	Destekler
Flip	0° / 90° / 180° / 270°
Mirror	Açık - Kapalı
AKILLI ANALİZ	
Akıllı Analizler	Sanal Hat İhlali, Alan İhlali, Kayıp Objeler, Şüpheli Objeler, Netlik Alarmı, Hedef/Kişi Sayma, Sahne Değişimi
ÇALIŞMA	
TF Kart Desteği	32GB Dahili Hafıza (128GB Arttırılabilir)
Ses Desteği	RCA Port Ses Desteği
Alarm Desteği	1*Alarm Giriş/1*Alarm Çıkış
Görüntü Sabitleyiciler	DIS, EIS
Ses Bit Hızı	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
Gündüz&Gece	True Day&Night / Siyah-Beyaz / Renkli / Otomatik / Zamanlama
WDR	120 DB WDR
DNR	3D-DNR (Açık/Kapalı)
BLC	Kapalı/0-255 Ayarlanabilir
Defog	Açık/Kapalı
Gösterim	Bps-Fps/Tarih-Saat/Kamera Adı/Aktif Bağlantı Sayısı
AGC(Kazanç Kontrolü)	60+dB
Maskeleme	Maks. 4 Farklı Bölge
WB(Beyaz Dengesi)	Otomatik
Hareket Algılama	Destekler
ROI	4 Yönetilebilir Alan

Ses Formatı	G.711/G.711U/G.711A/ G.726
Konferans Desteği	İnterkom/SIP/VoIP
Alarm Tetikleyiciler	Akıllı Analizler/Hareket Algılama/Görüntü Bloke/Sabotaj/Ağ Hatası/Alarm Giriş
Alarm Bildirimi	FTP/E-Posta/Browser/CMS/VMS
ByCode Akıllı Akış	Destekler ByCode(Ultra 265-UCode)
AĞ	
Ethernet	RJ45(10/100T-BASE)
IP Protokol	IPv4/IPv6
Protokoller	TCP/IP,RTSP,VPN,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,RTSP,RTCP,SMTP,GB2818,FTP, NTP,PPPOE,SNMP,UPNP,802.IX, Unicast, Multicast
ONVIF	Versiyon 2.42 / Profile S
Dil Seçeneği	Türkçe/İngilizce
Web Arayüzü	Win XP/Vista/7/8/10 Desteklenen Tarayıcı IE 7.0 ++
Çoklu İzleme Yazılımı	128 Kanal VMS / CMS + 128 Kanal Server Yazılımı
Mobil İzleme	Iphone/Ipad/Android
Ağ Depolama	NAS , ANR, NAA(Otomatik Ağ Adaptasyonu), NAT Geçişi, UNP(Evrensel Ağ Adaptasyonu)
Ağ Kontrolü	Ağ Bağlantısı Kesilmesi, IP Adresi Çakışması, Ağ Depolama Hatası
Güvenlik	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, IP Adresi Filtreleme, Genel Erişim Kontrolü, Aes
Sistem Uyumu	ONVIF (Profile S), i8
ONVIF Autohorization	Destekler
ÇEVRESEL	
Çalışma	DC 12V
Çalışma Ortamı	-55°C - +80°C, %90dan daha az Nem
Koruma Sınıfı	IP 66
Materyal	Alüminyum
BELGELER VE GARANTİ	
Menşei	Türk Malı (Yerli Malı Belgesi)
Garanti	2 Yıl Elektronik Cihaz Garantisini + %5 Beylerbeyi Garanti Puanı
POE (Power Over Ethernet)	
POE Desteği	PoE (802.3af) Destekler

