

Beylerbeyi®

“her zaman yanınızdayız...”
We Are Always With You...

KL 9344PTZ

KnowLedge®

13.505,00
₺

- 0.0001Lux @F1.6 Renkli
- 2048 x 1536
- 44x Optik Zoom
- True WDR (128 Db)
- RJ45 (10/100T-BASE Uyarlanabilir)
- Dahili 32GB Hafıza



Beylerbeyi®

“her zaman yanınızdayız...”
We Are Always With You...

KL 9344PTZ

IR MESAFESİ	
Gece Görüş	350 Metre
IR Led	8 Süper Mega LED + 6 OSRAM Lazer LED
IR Filtre	Mekanik IR-CUT Filtresi
KAMERA MODÜLÜ	
Sensör	Progressive Scan CMOS Sensör
Min.Aydınlatma	0.0001Lux @F1.6 Renkli, 0 Lux IR Açık
Etkili Piksel	2048 X 1536
Optik Zoom	44X Optik Zoom
Zoom Hızı	3s (Geniş Açık)
Odak Modu	Otomatik / Manuel / Yarı-Oto.
Odak Alanı	Panoramik-Merkezi Fokus
Fan Özelliği	Endüstriyel Soğutma Fanı (Opsiyonel) ve Isıtıcı (Opsiyonel)
GÖRÜNTÜ & KAYIT	
Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Frame Hızı	60fps @2MP / 30fps@3MP
Çözünürlük	2048 X 1536
Ana Akış	3MP
Alt Akış	D1/VGA/QVGA (1-25/30 Fps)
Shutter	Otomatik/Manuel (1/25-1/30000s)
Bant Genişliği	32 KB-16 MBPS (VBR,CBR)
ÇALIŞMA	
Pan Aralığı	360 Sonsuz
Tilt Aralığı	0-110 Derece
Preset	255 Nokta
Seyir (Cruise)	4 Grup
Pattern	4 Grup
Tarama	1 Grup
Doğrusal Tarama	Destekler
Power-Off Hafıza	Destekler (Güç Kesintisinde Hafıza Koruma)
PTZ İzleme	Destekler (Sürekli Preset Noktasına Geri Dönme)
3D Konumlama	Destekler
CVBS	Destekler
TF Kart	32 GB Dahili (128 GB Arttırılabilir)
Gündüz & Gece	True Day & Night / Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah-Beyaz
AntiShake	Açık / Kapalı
WDR	True WDR (120 Db)
DNR	3D - DNR (Açık / Kapalı)
BLC	Kapalı / 0-255 Ayarlanabilir
HLC	Kapalı / Açık
Defog	Açık / Kapalı
Gösterim	Bps-Fps / Tarih-Saat / Kamera Adı / Aktif Bağlantı Sayısı
AGC (Kazanç Kontrolü)	60 dB
Maskeleme	Destekler
WB (Beyaz Dengesi)	Otomatik
Hareket Algılama	4 Yönetilebilir Alan / Hassasiyet Ayarı
ROI	4 Yönetilebilir Alan
DIS (Görüntü Sabitleyici)	Açık / Kapalı
Ses Desteği	RCA Port 1xSes Girişi / 1xSes Çıkışı

Ses Formatı	G.711U
Ses Bitrate	64 Kbps
Reset Butonu	Var
Konferans Desteği	Destekler
Alarm Desteği	2xAlarm Giriş / 1xAlarm Çıkış
Alarm Tetikleyiciler	Hareket Algılama / Görüntü Bloke / Sabotaj / Ağ Hatası / Alarm Giriş
Alarm Bildirimi	FTP / E-Posta / Browser / CMS / VMS
Görüntü Kalitesi	FULL HD / 3MP
AĞ	
Ethernet	RJ45 (10 / 100 T-BASE)
Rs485	Var
IP Protokol	IPv4
Protokoller	TCP/IP , RTSP , HTTP , HTTPS , DNS , DDNS , FTP , NTP , PPPoE , UPNP , GB2818
ONVIF	Destekler
Dil Seçeneği	Türkçe / İngilizce
Web Arayüzü	Win XP / Vista / 7 / 8 / 10 Desteklenen Tarayıcı IE 7.0 ++
Çoklu İzleme Yazılımı	128 Kanal VMS / CMS
Mobil İzleme	Iphone / Ipad / Android
ÇEVRESEL	
Çalışma	DC 12V-5A / POE (Opsiyonel)
Güç Tüketim	55W
Çalışma Ortamı	-50°C - +70°C, %90dan daha az Nem
Koruma Sınıfı	IP66
Materyal	Metal Kasa
Görüntü Modu	İç Ortam / Dış Ortam
Güç Kontrolü	Ters Voltaj Koruma Modülü
Yıldırım Koruma	Destekler

