

Beylerbeyi®

“her zaman yanınızdayız...”
We Are Always With You...

KL 9H236PTZ

2MP Görüntü Kalitesi , 36X Zoom Özelliği

KnowLedge®

10.665.00
₺

- 4 Süper Mega LED
- 4 OSRAM Lazer Led
- P-İris
- 1920 X 1080
- 36x Optik Zoom
- 30 fps @2MP
- True WDR (128 Db)
- 1xAlarm Giriş / 1xAlarm Çıkış
- RCA Port (Ses Girişi/Çıkışı)x1
- Rj45 (10 / 100 T-BASE)
- 32GB Dahili Hafıza



Beylerbeyi®

“her zaman yanınızdayız...”
We Are Always With You...

KL 9H236PTZ

2MP Görüntü Kalitesi , 36X Zoom Özelliği

IR MESAFESİ	
Gece Görüş	300 Metre
IR Led	4 Süper Mega LED + 4 OSRAM Lazer LED
IR Filtre	Mekanik IR-CUT Filtresi
KAMERA MODÜLÜ	
Sensör	Progressive Scan CMOS Sensör
Min.Aydınlatma	0.00001Lux @F1.6 Renkli, 0 Lux IR Açık
Etkili Piksel	1920 X 1080
Optik Zoom	36X Optik Zoom
Zoom Hızı	3s (Geniş Açık)
Odak Modu	Otomatik / Manuel / Yarı-Oto.
Odak Alanı	Panoramik-Merkezi Fokus
Fan Özelliği	Endüstriyel Soğutma Fanı (Opsiyonel) ve Isıtıcı (Opsiyonel)
IRIS Mod	P-İris(Otomatik)
GÖRÜNTÜ & KAYIT	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Frame Hızı	30 fps @2MP
Çözünürlük	1920 X 1080
Ana Akış	2MP
Alt Akış	D1/VGA/QVGA (1-25/30 Fps)
Shutter	Otomatik/Manuel (1/25-1/30000s)
Bant Genişliği	32 KB-16 MBPS (VBR,CBR)
AKILLI ANALİZ	
Analizler	Sanal Hat, Alan İhlali, Kayıp Şüpheli, Şüpheli Objeler, Hedef Sayma, Sahne Değişimi
ÇALIŞMA	
Pan Aralığı	360 Sonsuz
Tilt Aralığı	0-100 Derece
Preset	256 Preset
Seyir (Cruise)	8 Grup
Pattern	4 Grup
Tarama	1 Grup
Doğrusal Tarama	Destekler
Power-Off Hafıza	Destekler (Güç Kesintisinde Hafıza Koruma)
PTZ İzleme	Destekler (Sürekli Preset Noktasına Geri Dönme)
3D Konumlama	Destekler
CVBS	Destekler
TF Kart	32GB Dahili Hafıza (128GB Arttırılabilir)
Gündüz & Gece	True Day & Night / Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah-Beyaz
AntiShake	Açık / Kapalı
WDR	True WDR (120 Db)
DNR	3D - DNR (Açık / Kapalı)
BLC	Kapalı / 0-255 Ayarlanabilir
HLC	Kapalı / Açık
Defog	Açık / Kapalı
Gösterim	Bps-Fps / Tarih-Saat / Kamera Adı / Aktif Bağlantı Sayısı
AGC (Kazanç Kontrolü)	60 dB
Maskeleme	Maks. 8 Farklı Bölge
WB (Beyaz Dengesi)	Otomatik

Hareket Algılama	4 Yönetilebilir Alan / Hassasiyet Ayarı
ROI	4 Yönetilebilir Alan
DIS (Görüntü Sabitleyici)	Açık / Kapalı
Ses Desteği	RCA Port 1xSes Girişi / 1xSes Çıkışı
Ses Formatı	G.711U
Ses Bitrate	64 Kbps
Reset Butonu	Var
Konferans Desteği	Destekler
Alarm Desteği	1xAlarm Girişi / 1xAlarm Çıkışı
Alarm Tetikleyiciler	Hareket Algılama / Görüntü Bloke / Sabotaj / Ağ Hatası / Alarm Girişi
Alarm Bildirimi	FTP / E-Posta / Browser / CMS / VMS
Görüntü Kalitesi	FULL HD
AĞ	
Ethernet	RJ45 (10 / 100 T-BASE)
RS485	Var
IP Protokol	IPv4
Protokoller	TCP/IP , RTSP , HTTP , HTTPS , DNS , DDNS , DHP , FTP , NTP , PPPoE , SMTP , UPNP , GB2818, Multicast
ONVIF	Destekler
Dil Seçeneği	Türkçe / İngilizce
Web Arayüzü	Win XP / Vista / 7 / 8 / 10 Desteklenen Tarayıcı IE 7.0 ++
Çoklu İzleme Yazılımı	128 Kanal VMS / CMS
Mobil İzleme	Iphone / Ipad / Android
ÇEVRESEL	
Çalışma	DC 24V-1.5A / HPOE+
Güç Tüketim	30W
Çalışma Ortamı	-55°C - +80°C, %90'dan daha az Nem
Koruma Sınıfı	Dış Ortam IP67 / Darbe IK 10
Materyal	Metal Kasa
Görüntü Modu	İç Ortam / Dış Ortam

